

Filtro de Água Separador Condensado - SAMG



MODELO	FLUÍDO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	MATERIAL DO CORPO	REPARO COPO + DRENO AUTOM.	REPARO ELEMENTO
SAMG250D	AR	1/4	550	1,5-10	15,0	5-60°C	FIBRA DE VIDRO	SAMG250COPO	SAMG250ELEM
SAMG350D	AR	1/2	1200					SAMG350COPO	SAMG350ELEM
SAMG450D	AR	3/4	1600					SAMG450COPO	SAMG450ELEM
SAMG550D	AR	1	3000					SAMG550COPO	SAMG550ELEM

OBS.: TODOS COM DRENO AUTOMÁTICO, ELIMINA 99% DA ÁGUA.

Filtro Misto - SAMH



MODELO	FLUÍDO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	FILTRAÇÃO	REPARO COPO + DRENO AUTOM.	REPARO ELEMENTO
SAMH250D	AR	1/4	500	1,5-10	15,0	5-60°C	0,01 µ MICRONS	SAMH250COPO	SAMH250ELEM
SAMH350D	AR	1/2	800					SAMH350COPO	SAMH350ELEM
SAMH450D	AR	3/4	1000					SAMH450COPO	SAMH450ELEM
SAMH550D	AR	1	2000					SAMH550COPO	SAMH550ELEM

OBS.: TODOS COM DRENO AUTOMÁTICO, PERCENTUAL DE REMOÇÃO DO ÓLEO MISTO, MÁXIMO 0,1 mg/m³