



CONECFIT

Produtos Pneumáticos

**CATÁLOGO
PISTOLAS**



PISTOLA TIPO GRAVIDADE HVLP

MODELO H881A HVLP



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.4 (H881A/1.4)
1.7 (H881A/1.7)
2.0 (H881A/2.0)

PRESSÃO DE TRABALHO 43 - 57 PSI
3 - 4 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 600 ml

CONSUMO DE AR 14.5 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 150 - 220 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.4 (REPH881A/1.4)
1.7 (REPH881A/1.7)
2.0 (REPH881A/2.0)

PC005-02

ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.4 (H827A/1.4)
1.7 (H827A/1.7)
2.0 (H827A/2.0)

PRESSÃO DE TRABALHO 43 - 57 PSI
3 - 4 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 600 ml

CONSUMO DE AR 14.5 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 150 - 220 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.4 (REPH881A/1.4)
1.7 (REPH881A/1.7)
2.0 (REPH881A/2.0)

PC005-02

MODELO H827A HVLP



PISTOLA TIPO GRAVIDADE HVLP

PISTOLA TIPO SUCCÃO HVLP

MODELO H827S HVLP



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.7 (H827S/1.7)
2.0 (H827S/2.0)

PRESSÃO DE TRABALHO 43 - 57 PSI
3 - 4 kg/cm³

CAPACIDADE DA CANECA 1000 ml

CONSUMO DE AR 16.5 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 110 - 180 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.7 (REPH827S/1.7)
2.0 (REPH827S/2.0)

PC-012

**MINI PISTOLA
TIPO GRAVIDADE**

MODELO H2000A



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.0 (H2000A/1.0)

**PRESSÃO DE TRABALHO 30 - 43 PSI
2 - 3 kg/cm³**

CAPACIDADE DA CANECA 100 ml

CONSUMO DE AR 8 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 700 - 100 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.0 (REPH2000A/1.0)

PC005-01

**ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.0 (W71S/1.0)
1.5 (W71S/1.5)
1.8 (W71S/1.8)**

**PRESSÃO DE TRABALHO 64 PSI
4.5 kg/cm³**

CAPACIDADE DA CANECA 600 ml Alumínio

CONSUMO DE AR 12 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 150 - 200 ml/min

CONEXÃO DE AR 150 - 200 ml/min

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.0 (REPW71S/1.0)
1.5 (REPW71S/1.5)
1.8 (REPW71S/1.8)

PC010

MODELO W71S



**PISTOLA TIPO
SUCCÃO**

**PISTOLA TIPO
SUCCÃO**

MODELO 4001S-A



**ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.0 (4001S-A/1.0)
1.5 (4001S-A/1.4)
1.8 (4001S-A/1.8)**

**PRESSÃO DE TRABALHO 57 - 71 PSI
4 - 5 kg/cm³**

CAPACIDADE DA CANECA 1000 ml Alumínio

CONSUMO DE AR 12.5 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 160 - 240 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.0 (REP4001S-A/1.0)
1.5 (REP4001S-A/1.4)
1.8 (REP4001S-A/1.8)

PC012

**PISTOLA
TIPO GRAVIDADE**

MODELO S900G1



ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.5 (S900G1A/1.5)

**PRESSÃO DE TRABALHO 50 - 64 PSI
3.4 - 4.5 kg/cm³**

CAPACIDADE DA CANECA 600 ml

CONSUMO DE AR 14 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 160 - 230 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.5 (S900G1/1.5)

PC005-03

ORIFÍCIO DA AGULHA E BICO 1.5 (S900S/1.5)

**PRESSÃO DE TRABALHO 50 - 64 PSI
3.4 - 4.5 kg/cm³**

CAPACIDADE DA CANECA 1000 ml

CONSUMO DE AR 14 SCFM

FLUXO LÍQUIDO 110 - 200 ml/min

CONEXÃO DE AR 1/4"

PEÇAS DE REPOSIÇÃO AGULHA, BICO E CAPA / COPO

1.5 (S900S/1.5)

PC010

MODELO S900S



**PISTOLA TIPO
SUCCÃO**

**PISTOLA DE AR
ALUMÍNIO**

MODELO DG10A1



CONEXÃO DE AR

1/4"